

WISI VX 57 B

Compact Line CATV Verstärker



Kurzbeschreibung

Der VX 57 B ist ein ferngespeicher Universal-Linien-Verstärker er verfügt über zwei aktive Ausgänge (inkl. 50/50 Teiler) und hat Steckplätze für Rückkanalverstärker, Regelmodul, Diplex-Filtermodule und Verteiler-/Abzweigermodule. Alle Einstellungen können mittels OH 41 oder Android App via Bluetooth vorgenommen werden.

Auf einen Blick:

- Compact 1 GHz / 1,2 GHz high level CATV Verstärker mit zwei aktiven high level Ausgängen
- Ferngespeist
- Alle Einstellungen mittels OH 41 Handset von WISI oder Android App via Bluetooth
- Inklusive Schnittstelle für NMS-Funktionalität: HMS oder DOCSIS
- Management functionality according to EN 60728-14 available (ICS setting)
- Diplex-Filtermodule, Verteiler- / Abzweigermodule steckbar
- Rückkanalverstärker ist steckbar
- ALSC Modul VX 58B steckbar
- Weitere Universal Plug in Module

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 24. Mai 2019, 7:18 vorm.

Technische Daten

Vorwärtsweg (DS)

Frequenzbereich Vorwärtsweg	85...1218 MHz (1 GHz/1,2 GHz Entzerrer schaltbar)
Verstärkung Vorwärtsweg	2 x 44 dB (\pm 0,75 dB)
Frequenzgang	$\leq \pm$ 0,5 dB
Rauschmaß	<6,5 dB @ 1 GHz, <8,0 dB @ 1,2 GHz
Ausgangspegel	115 dB μ V (CENELEC 42 Ch. (CSO/CTB \geq 60 dB), flat)
Ausgangspegel	118 dB μ V (CENELEC 42 Ch. (CSO/CTB \geq 60 dB), 9 dB slope @ 862 MHz)
Ausgangspegel	109 dB μ V (all QAM (138 x 256 QAM), EN60728-3-1, flat)
Ausgangspegel	111 dB μ V (all QAM (138 x 256 QAM), EN60728-3-1, 12 dB slope @ 1218 MHz)
Rückflussdämpfung Vorwärtsweg	\geq 20 dB (-1,5 dB/Okt.)
Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...20 dB (0,1 dB Schritte)
Interstage-Dämpfungssteller Vorwärtsweg	0...20 dB (1 dB Schritte)
Entzerrer Vorwärtsweg	0...15 dB (0,1 dB Schritte)
Interstage-Entzerrer Vorwärtsweg	0...15 dB (1 dB Schritte)
RF Messbuchse	-20 dB

Rückweg (US)

Frequenzbereich Rückweg	5...204 MHz (65/ 85/ 117 MHz optional)
Hochpassfilter (schaltbar)	12 MHz
Verstärkung Rückweg	26 dB
Frequenzgang Rückweg	\pm 0,5 dB
Rauschmaß Rückweg	\leq 8,5 dB
Ausgangspegel	115 dB μ V (CLC/TS50083-3-3 (BER \leq 1 E-8, MER \geq 35 dB), 5...65 MHz (6 x 64 QAM))
Ausgangspegel	111 dB μ V (CLC/TS50083-3-3 (BER \leq 1 E-8, MER \geq 35 dB), 5...204 MHz (22 x 64 QAM))
NPR (>50 dB) EN60728-3	16 dB μ V/Hz (max. Input level (60 MHz load), 22 dB dyn. range)
NPR (>50 dB) EN60728-3	12 dB μ V/Hz (max. input level (200 MHz load), 19 dB dyn. range)
Rückflussdämpfung Rückweg (Ein-/ Ausgang)	\geq 20 dB (-1,5 dB/Okt.)
Dämpfungssteller Rückweg Eingang	0...30 dB (1 dB-Schritte)
Dämpfungssteller Rückweg Ausgang	0...30 dB (1 dB-Schritte)
Entzerrer Rückweg	0...15 dB (0,5 dB Schritte)
ICS, US	0/ -6/ < -45 dB
Rückkanalmessbuchse	-20 dB
HF Einspeisepunkt	-20 dB

Allgemeine Daten

HF Anschlüsse	PG11/F
Impedanz	75 Ω
Versorgungsspannung	27...65 V AC

Technische Daten

Leistungsaufnahme	38 W (ASLC Modul max. 2,5 W, Transponder max. 3,5 W)
Fernspeisestrom Ein- und Ausgänge	< 8 A
Überspannungsschutz Stromversorgung	2 kV (1,2/50 μ s pulse EN61000-4-5)
Brummodulationsabstand @ 8A, f > 15 MHz	> 70 dB
Umgebungstemperatur	-20...+65 °C
Schutzklasse	IP67
EMV	EN 50083-2
Überspannungsschutz RF Anschlüsse	6 kV (1,2/50 μ s pulse EN61000-4-5)
Abmessungen (BxHxT)	260 x 215 x 100,4 mm

NMS / Handset / BT App Funktionalität

Downstream	
Überwachung:	Pegelabweichung, Dämpfungsglied, Entzerrer, Flankensteilheit, Pilotpegelzustand, Pilotfrequenz, HF-Leistung, 5V/24V Versorgungsspannung
Konfiguration:	Eingangsdämpfungsglied, Zwischenstufen-Dämpfungsglied, Entzerrer, Flankensteilheit, Dämpfungsgliedausgang 1, ASLC Verstellung, Entzerrerfrequenz 1/1,2 GHz
Warnung bei:	Pilotpegel zu hoch/niedrig, Pegeländerung
Upstream	
Überwachung:	Dämpfungsglied, Flankensteilheit, ICS Schalterstellung
Konfiguration:	Eingangsdämpfungsglied, Ausgangsdämpfungsglied, Flankensteilheit, ICS, HP an/aus

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	340 x 283 x 155 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	3.355 kg
Versandseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandseinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandseinheit	15 dm ³
Bruttogewicht Versandseinheit	3.655 kg
EAN	4010056738150
Artikelnummer	73815
Zolltarifnummer	85437030